

HSM VK 5012



Описание товара

возможность выбора стороны загрузки и управления



особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок



внутренние поверхности камеры прессования, и стенки канала пресса усилены листами износостойкой стали XAR 500



мощная усиленная конструкция из листов износостойкой стали с двойными стенками внутри камеры и канала пресса



Спецификации

Номер товара:	6451003	Вес кипы:	300-550 kg
Presskraft:	500 kN	Длина x ширина x высота:	8990 x 3990 x 3000 mm
Spezifische Presskraft:	60,6 N/cm ²	Вес:	20 t
Мощность мотора:	45 kW	Тип обвязки:	горизонтальный
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Обвязка:	4
Время цикла прессования:	8,4 s	отрасль:	Рециклинг и утилизация, Розничная торговля, Логистика и экспедирование, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность
Производительность (теор.):	442 m ³ /h		
Производительность при 50 кг/м ³ (теор.):	22.1 t/h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 1250 mm	Прессованный материал:	Отходы штамповочных работ, Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Полюе предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки, мягкие контейнеры типа "биг-бэг"
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-1200 mm	Использовать для Линейка продуктов:	VK