

HSM VK 5012



Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 5012

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности до 442 м³/ч

Спецификации

Номер товара:	6451003	Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 1250 mm
Presskraft:	500 kN	Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Spezifische Presskraft:	60,6 N/cm²	Длина x ширина x высота:	8861 x 3994 x 3000 mm
Мощность мотора:	45 kW	Вес:	15 t
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	8,4 s	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Полые предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки
Производительность (теор.):	442 m³/h		
Производительность при 50 кг/м³ (теор.):	22.1 t/h		

Описание товара



внутренние поверхности камеры прессования, и стенки канала прессы усилены листами износостойкой стали XAR 500



автоматизированная система управления и программы для разных видов материалов обеспечивают высокое качество кип даже при частой смене материалов



Большой загрузочный бункер для крупногабаритных материалов



Системное решение

Простая интеграция в автоматизированные производственные процессы.



Бесперывная подача

Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



Оптимальное прессование

Высокая степень уплотнения и вес кип.



Автоматическая работа

Управление процессом прессования с помощью светового барьера.



Загрузка и управление страницами

Может быть полностью интегрирована в существующие рабочие процессы и процессы. Возможность выбора стороны загрузки и управления.



Универсальное решение

Подходит практически для всех требований. Отправьте нам запрос, если вы не найдете своего материала в примерах, приведенных нами, и мы найдем наиболее подходящее вам системное решение.

