



HSM VK 4212

Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 4212

Для промышленных предприятий с небольшими объемами материала - Производительность до 251 м³/ч

Спецификации

Номер товара:	6647002	Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	620 x 1140 mm
Presskraft:	420 kN	Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	700 x 800 x 600-1200 mm
Spezifische Presskraft:	75 N/cm²	Длина x ширина x высота:	7378 x 2882 x 2030 mm
Мощность мотора:	30 kW	Вес:	6,3 t
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	9,2 s	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ
Производительность (теор.):	251 м³/ч		
Производительность при 50 кг/м³ (теор.):	12.55 t/h		


Описание товара



идеально подходит для прессования бумаги, картона, размельченных материалов и пленки



Универсальное решение для материалов с насыпной плотностью до 60 кг/м³



для большей производительности с удлиненным загрузочным бункером для оптимальной подачи материала (длина 1140 мм)



Системное решение

Простая интеграция в автоматизированные производственные процессы.



Беспрерывная подача

Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



Оптимальное прессование

Высокая степень уплотнения и вес кип.



Автоматическая работа

Управление процессом прессования с помощью светового барьера.



Загрузка и управление страницами

Может быть полностью интегрирована в существующие рабочие процессы и процессы. Возможность выбора стороны загрузки и управления.



Универсальное решение

Подходит практически для всех требований. Отправьте нам запрос, если вы не найдете своего материала в примерах, приведенных нами, и мы найдем наиболее подходящее вам системное решение.

