

HSM ProfiPack P425

HSM ProfiPack P425

Эта прочная и высокопроизводительная машина для производства упаковочного материала в один шаг превратит сразу несколько листов картона в мягкие подкладки или взбитый упаковочный наполнитель. Данное профессиональное устройство легко перемещается благодаря встроенным направляющим роликам.

Спецификации

| Номер товара: | 1533154 | Einfüllhöhe: | 20 mm |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| EAN | 4026631072731 | Уровень шума: | ca. 63 - 64 dB(A) |
| Производительность : | 120 kg/h | Ширина x Глубина x | 770 x 611 x 1040 mm |
| Потребляемая | 3800 W | Высота: | |
| мощность: | | Bec: | 181 kg |
| Напряжение / Частота: | 400 V / 50 Hz | | |
| рабочая ширина: | 425 mm | | |

Описание товара



Нажав на аварийный выключатель оборудование полностью прекращает работу.



Устройство оснащено легкоподвижными и стабильными направляющими роликами с тормозным механизмом, благодаря чему может быть свободно перемещаемо.



Благодаря высокому коэффициенту полезного действия привода обеспечивается особенно устойчивая работа оборудования.





Простое и гибкое решение

Упаковочный материал может быть использован для любых целей и оптимально защищает предметы, исполняя роль мягких матов, материала для завёртывания или заполнителя свободного пространства.



Беспрерывная работа

Мощный привод обеспечивает надёжную работу при беспрерывной нагрузке.



Настраиваемая рабочая ширина

Благодаря плавно настраиваемой рабочей ширине, используя измерительную шкалу, достигается необходимая ширина упаковочного материала для подгонки под размер коробки или упаковываемой продукции.



Интуитивное управление

Интуитивная панель управления со светодиодной индикацией на износостойкой плёночно-контактной кнопочной панели информирует о состоянии работы устройства.



Износостойкие режущие валы из цельной стали

Закалённые индукционным методом режущие валы из цельной стали не чувствительны к металлическим скобам и гарантируют долгий срок службы.



Регулирование объёма материала на выходе

Объём амортизирующего упаковочного материала на выходе возможно регулировать.





*HSM ProfiPack P425













