

HSM TriShredder 6060 - 7,5 x 40-80 mm

HSM TriShredder 6060

Трёхуровневая система измельчения HSM TriShredder 6060 с тремя блоками резки и производительностью до 2500 кг/ч в уровне секретности P-3. В комбинации с пакетировочным прессом HSM TriShredder 6060 превращается в полноценную станцию по утилизации.

Спецификации

Номер товара:	1560000	рабочая ширина:	650 mm
Тип резки:	части́ца	Материал:	бумага, скрепки и скобы,
Размер резки:	7,5 x 40-80 mm		Кредитная карта, Файл
Уровень секретности (DIN 66399):	E-2 O-2 P-3 T-3		

Описание товара



Three-stage fully automated shredding system.



Stage 1: pre-shredding using a four-shaft system consisting of two intake shafts and two cutting shafts.



Stages 2 and 3: fine shredding using a two-shaft system.





Монолитные стальные ножи

Монолитные стальные ножи изготовлены из закалённой стали.



Беспрерывная работа

Мощный привод обеспечивает надёжную работу при беспрерывной нагрузке.



Прессование в пластиковые пакеты

Спресованный в компактные тюки уничтоженный материал может быть чистым образом утилизирован в картонной коробке (HSM SP 4040 V) или в пластиковом пакете (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).



Настраиваемый вручную вес тюков

Вес тюков может настраиваться по желанию пользователя (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Безопасность пользователя

Безопасность пользователя благодаря наличию аварийного выключателя.



Пылеуловитель

Высокопроизводительный и энергоэффективный палеуловитель класса пыли М обеспечивает высокий объёмный поток для оптимального результата, а также уменьшает выделение пыли (опция).







*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088



