

HSM V-Press 860 TimeSave

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 860 TimeSave

Спецификации

Номер товара:	6155304A	Вес кипы :	430 kg
EAN	4026631075343	Способ подачи материала:	Автоматическое устройство опрокидывания
Presskraft:	594 kN		
Spezifische Presskraft:	63,46 N/cm ²	Ширина х Глубина х	2202 x 3584 x 3004 mm
Мощность мотора:	7,0 kW (4+3 kW)	Высота:	
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Bec:	3680 kg
Производительность (теор.):	26,25 m³/h	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Высота тюка х Ширина тюка х Высота тюка:	1200 x 1200 x 780 mm	Тип расходных материалов:	проволокой быстрой сцепки
		Прессованный материал:	Смешанная бумага, Картонаж

Описание товара



Экономит до 1,5 часов на тюк по сравнению с другими вертикальными пакетировочными прессами с автоматической загрузкой. Каждая тележка опорожняется в течение 12 секунд



Экономит до 5,0 часов на тюк по сравнению с другими вертикальными пакетировочными прессами с автоматической загрузкой



Удобное и особо быстрое заполнение благодаря автоматическому гидравлическому подъемноопрокидывающему устройству





Экономичный

Оптимальные размеры и вес тюков для экономичного хранения, транспортировки и прямого сбыта.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.



Быстро, тихо и экономно

С технологией ускоренного цикла, разработанной фирмой HSM специально для прессов серии V-Press, вертикальные прессы особенно энергоэффективны и производительны. Вы экономите время и деньги.



Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты.



Обвязка

Ручная обвязка проволокой быстрой сцепки Quick-Link.



















www.tuev-sued.de/ps-zert