



## HSM SECURIO AF350 - 4,5 x 30 mm

### Уничтожители документов HSM SECURIO AF350

Простое и удобное уничтожение данных для групп сотрудников. Шредер с автоматическим устройством подачи бумаги и запираемым накопителем защищает вложенную стопку бумаги от несанкционированного доступа, без усилий и быстро уничтожая стопку бумаги до 350 листов и отдельный листок.

### Спецификации

<b>Номер товара:</b>	2113111	<b>рабочая ширина:</b>	240 mm
<b>EAN</b>	4026631076548	<b>Емкость корзины:</b>	35 l
<b>Тип резки:</b>	частіца	<b>Количество листов в корзине (80 g):</b>	415
<b>Размер резки:</b>	4,5 x 30 mm	<b>Уровень шума:</b>	ca. 56 dB(A)
<b>Уровень секретности (DIN 66399):</b>	E-3   F-1   O-3   P-4   T-4	<b>Ширина x Глубина x Высота:</b>	395 x 435 x 837 mm
<b>Кол-во листов за раз (80 г/м2):</b>	12 - 14	<b>Вес:</b>	19,08 kg
<b>Автоподача в листах:</b>	350	<b>Материал:</b>	бумага, скрепки и скобы, Кредитная карта, CD/DVD
<b>Потребляемая мощность:</b>	610 W		
<b>Напряжение / Частота:</b>	220-240 V / 50 Hz		

### Описание товара



The induction-hardened, solid steel cutting rollers with a lifetime warranty can easily cope with staples and paper clips and guarantee durability.



It is possible to secure the paper stack inserted into the magazine against unauthorized access by using the Lock-and-Go function.



The waste container can be easily removed and emptied.

# HSM®



### Бесперывная работа

Мощный мотор обеспечивает бесперывную работу (от HSM SECURIO AF150).



### Технология Nanogrip

Технология Nanogrip обеспечивает надежное захват документов.



### Двойная функция

Возможность ручной подачи во время автоматического уничтожения стопки документов.



### Функция предотвращения замятия документов

Технология предотвращения перегрузки при затягивании документов в шредер уменьшает риск замятия бумаги.



### Автоматическое включение/выключение

Практическая функция автоматического включения/выключения.



### Мобильный, на роликах

На роликах для удобства перемещения (от HSM SECURIO AF150).



Гарантия на режущие цилиндры на протяжении всего срока эксплуатации в шредерах с уровнями секретности P-2 и P-5 (согласно стандарту ISO/IEC 21964).



\* Nicht für / not for HSM SECURIO AF100  
\*\* Nicht für / not for HSM SECURIO AF100 / AF350